



**ARTICOLO MU1290**

<b>ARTICOLO</b>	Contenitore	SMU1290			
	Coperchio	COMU1290 COMU13TS			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Dimensioni</b>	Capacità	1.3 lt		
		Diametro superiore (A)	120 mm		
		Diametro inferiore (B)	101 mm		
		Altezza (H)	140 mm		
		Altezza con cop, a pressione	143 mm		
		Altezza con cop.TS	148 mm		
	<b>Peso</b>	Contenitore	64 g		
		Coperchio	13 g		
		Coperchio Termosaldata	10 g		
	<b>Tolleranze</b>	Dimensioni	± 0.5 %	capacità	± 3%
				peso	± 5%
<b>MATERIALE</b>	Contenitore	Polipropilene idoneo al contatto con alimenti			
	Coperchio	Polipropilene idoneo al contatto con alimenti			
<b>GRAFICA</b>	I dati per la realizzazione delle grafiche possono essere richiesti al ns. Uff. Grafico	Tipo stampa	Disponibilità	Stampo predisposto	
		IML	SI	SI	
		SERIGRAFIA	NO	NO	
		OFFSET	SI	SI	
<b>PACKING</b>	Contenitore	Pallettizzazione	Contenitori in scatole su pallet		
		Dimensioni pallet (cm)	100 x 120 x h 260		
		Contenitori per scatola	224		
		Scatole per pallet	20		
	Coperchio	Contenitori per pallet	4480		
		Pallettizzazione	Coperchi in scatole su pallet		
		Dimensioni pallet (cm)	100 x 120 x h 260		
		Coperchi per scatola	660		
	Scatole per bancali	30			
	Coperchi per pallet	19800			
<b>UTILIZZO</b>	Accatastamento statico:	6 contenitori			
	Condizioni:	- peso specifico prodotto: 1,0 kg/dm <sup>3</sup> - temperatura ambiente: dai 20 °C ai 25 °C - periodo di stoccaggio: 60 giorni			
	Idoneità al contatto con alimenti	Prodotto conforme alla legislazione comunitaria CE (Reg.1935/2004/CE, Reg.1895/2005/CE, Reg.10/2011/UE, Reg.2023/2006/CE e ss.mm.ii.) ed alla legislazione italiana (DPR 777/82 e ss.mm.ii. -D.M. 21/03/1973 ss.mm.ii)			
	Informazioni ambientali	L'imballo può essere totalmente riciclato			
	Conservazione	I contenitori devono essere stoccati in maniera da prevenire l'esposizione diretta dei raggi solari, che possono provocare un deterioramento della qualità			

L'Utilizzatore è tenuto ad effettuare test di idoneità degli articoli nelle reali condizioni di utilizzo, i relativi campioni per i test possono essere richiesti direttamente al nostro Ufficio Commerciale Isi Plast Spa non è responsabile per vizi alla merce venduta provocati dalle condizioni e modalità di stoccaggio e/o sovrapposizione dei bancali del Cliente / Utilizzatore

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso. Per ulteriori informazioni contattate: ISI PLAST S.p.A. Tel +039 0522 733811 Fax +039 0522 642897 E-mail isiplast@isiplast.com