

Codice prodotto: P3709CO

Chiusura possibile: Films o coperchio in plastica

Coperchio: Non incluso

Descrizione Prodotto: AS222040 C+C PREMIUM B.TS/T50/200PZ

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                |                         |                 |                               |      |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|------|
| Tipo materiale | ALLUMINIO               | Tipo formato    | Smooth Wall Rettangolare/Rect | G    |
| Forato         | NO                      | Tipo confezione |                               | n.a. |
| Perforato      | NO                      | Ean 13 stecca   | 8011851121365                 |      |
| Numero di fori | 0                       | Ean 13 cartone  | 8011851900632                 |      |
| Colore esterno | Terracotta VAE1141 RP   | ITF 14 cartone  | 08011851121365                |      |
| Colore interno | Bianco/White VAE1109 PA |                 |                               |      |

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|   |           |                             |       |
|---|-----------|-----------------------------|-------|
| Capacità (cc)                             | 2.040     | Altezza (mm) +/- 0.5        | 45    |
| Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5 | 293 X 193 | Peso netto pezzo (g) +/- 8% | 31,14 |
| Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5 | 279 X 179 |                             |       |
| Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5 | 263 X 163 |                             |       |

## CONFEZIONAMENTO

|                          |     |   |                 |
|--------------------------|-----|---|-----------------|
| Pezzi per stecca (nr)    | 50  | Peso lordo cartone (kg)                 | 6,65            |
| Stecche per cartone (nr) | 4   | Volume cartone (m <sup>3</sup> )        | 0               |
| Pezzi per cartone (nr)   | 200 | Dimensione esterna cartone (mm - LxIxH) | 400 X 300 X 348 |

## PALLETTIZZAZIONE

|                         |       |                        |                                    |
|-------------------------|-------|------------------------|------------------------------------|
| Cartoni per strato (nr) | 8     | Peso lordo pallet (kg) | 184,6                              |
| Strati per pallet (nr)  | 3     | Altezza pallet (mm)    | 1.194                              |
| Cartoni per pallet (nr) | 24    | Tipo pallet            | EUROPALLET LEGNO EPAL/EUR 800x1200 |
| Pezzi per pallet (nr)   | 4.800 | Note                   | 2X DEMI PALLETS SOVRAPPOSTI        |



I contenitori in alluminio laccato possono essere utilizzati per tutti i tipi di alimenti nell'intervallo di temperatura -40/+200°C. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti: Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i., D.M. 21/03/1973 e s.m.i.. Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004.



I contenitori in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: [www.alufoil.org/about-alufoil/reference-library/aluminium-foil-andmicrowave-ovens.html](http://www.alufoil.org/about-alufoil/reference-library/aluminium-foil-andmicrowave-ovens.html)

Firma

*Marco Nobile*

