

Codice prodotto: P8001CON

Chiusura possibile: n.a.

Coperchio: Non incluso

Descrizione Prodotto: RF1500G C+C AN EAN ANT. 50/600 PZ

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiale	ALLUMINIO	Tipo formato	Folded Rettangolare/Rectangular G
Forato	NO	Tipo confezione	n.a.
Perforato	NO	Ean 13 stecca	8011851180003
Numero di fori	0	Ean 13 cartone	8011851900557
Colore esterno	Nudo/Plain	ITF 14 cartone	08011851180003
Colore interno	Nudo/Plain/Antisticking		

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Capacità (cc)	1.500	Altezza (mm) +/- 0.5	68
Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5	250 X 121	Peso netto pezzo (g) +/- 8%	18,9
Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5	237 X 108		
Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5	216 X 87		

CONFEZIONAMENTO

Pezzi per stecca (nr)	50	Peso lordo cartone (kg)	12,3
Stecche per cartone (nr)	12	Volume cartone (m ³)	0,12
Pezzi per cartone (nr)	600	Dimensione esterna cartone (mm - LxIxH)	593 X 388 X 561

PALLETTIZZAZIONE

Cartoni per strato (nr)	4	Peso lordo pallet (kg)	221,8
Strati per pallet (nr)	4	Altezza pallet (mm)	2.394
Cartoni per pallet (nr)	16	Tipo pallet	EUROPALLET LEGNO EPAL/EUR 800x1200
Pezzi per pallet (nr)	9.600	Note	n.a.



I contenitori in alluminio nudo possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+350°C; evitarne l'utilizzo con alimenti fortemente acidi o fortemente salati con valori di pH inferiore a 4 o superiore a 9. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti:
Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i. D.M. 76/2007.
Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004.



I contenitori in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: www.alufoil.org/about-alufoil/reference-library/aluminium-foil-andmicrowave-ovens.html

Firma

M. G. N. S.

